

BENZAWASH DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

- **PRODUCTO:** **BENZAWASH Detergente Liquido Multiuso.**
- **DESCRIPCIÓN:** Mezcla líquida de agentes tensoactivos y desengrasantes que proporciona un alto poder de detergencia y limpieza. Remueve toda la mugre y suciedad adherida, logrando una acción de lavado más rápida y efectiva. Elimina el 99,9% de bacterias.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar.
- Biodegradable.
- No daña la pintura.
- Muy seguro en todo tipo de superficies.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

- **INGREDIENTES:**

Lauril sulfato de sodio, metasilicato de sodio, tripolifosfato de sodio, conservantes, glicerina, propilenglicol, esencias, colorante artificial e ingredientes inertes.

USOS:

Especialmente formulado como desengrasante de pisos, paredes, máquinas, entre otros.

APLICACIONES:

- **FRIGORÍFICOS:**

Es utilizado para el desengrase de pisos, paredes, máquinas en mataderos y plantas distribuidoras de carne y pollo. Dado su alto contenido de ingrediente activo permite diluciones hasta de 40 partes de agua, y tiempos de contacto con la superficie entre 5 a 10 minutos dependiendo del grado de suciedad.

- **RESTAURANTES Y HOTELES:**

Por su composición de detergentes activos es emulsificador de grasas, suciedades, pinturas de labios, así como en utensilios de cocina como platos, vasos, sartenes, copas y cristales en general. Aplicar en dilución de 1 parte del producto por desde 20 hasta 100 partes de agua.

- **INDUSTRIA LÁCTEA:**

Para eliminar sustancias grasas de pisos, paredes, ordenadores eléctricos, baldes, cantinas y recipientes. Aplicar en dilución de 5 al 10% del producto en agua.

- **INDUSTRIA METALMECÁNICA:**

Diluciones del 10 % de BENZAWASH son utilizadas para el desengrase de pisos, maquinaria, partes mecánicas y herramientas. Al secar las piezas no muestran oxidación.

- **INDUSTRIA DEL TRANSPORTE:**

Para limpieza de carrocerías de autobuses, camiones y vehículos livianos. Permite diluciones hasta de 1 por 50 partes de agua. Mantiene el brillo original de la pintura. En lavado de motores de gasolina o Diésel se prepara mezcla de 2 partes de BENZAWASH por 3 partes de solvente, (kerosene o ACPM) y esta mezcla se diluye al 10 % con agua.

ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS:

Apariencia:	Líquida.
PH (100%):	8.0 +/- 1.0
Gravedad Específica:	1.04 +/- 0,05
Densidad:	1.04 +/- 0.05 g/ml a 20°C +/- 1º C.
Solubilidad:	Completamente soluble en agua.
Biodegradabilidad:	Ingredientes activos totalmente biodegradables.
Estabilidad:	Un año bajo condiciones normales.

PERMISOLOGÍA:

- Conformidad Sanitaria N° DSA - 1721 - IS / N° D.S.A-209-F.P.D.C.I.
- Registro Sanitario de la Empresa SACS: EMP-4.267.
- Registro Sanitario del Producto: N° M.P.P.S. PD-07708.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA:



Fabricante: Manufacturas y Distribuciones LABIOSAN CHD, C.A.

R.I.F.: J-40551211-3.

Dirección: Av. Principal Local 138-A Barrio La Pedrera, Las Delicias. Maracay, Estado Aragua.

Teléfonos: + (58) 0424-3656639

Correo: info@labiosan.com.ve

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

- Galón 4 Litros.
- Jarra 10 Litros.
- Carboya 20 Litros.

