

DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

- **PRODUCTO:** **BENZAWASH** Detergente Liquido Multiuso.
- **DESCRIPCIÓN:** Mezcla líquida de agentes tensoactivos y desengrasantes que proporciona un alto poder de detergencia y limpieza. Remueve toda la mugre y suciedad adherida, logrando una acción de lavado más rápida y efectiva. Elimina el 99,9% de bacterias.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar.
- Biodegradable.
- No daña la pintura.
- Muy seguro en todo tipo de superficies.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

- **INGREDIENTES:**

Lauril Sulfato de Sodio, Metasilicato de Sodio, Tripolifosfato de Sodio, Conservantes, Glicerina, Propilenglicol, Esencias, Colorante Artificial e Ingredientes Inertes.

USOS:

Añadir entre 100 y 150 ml para el lavado en lavadora. A mano, dejar las prendas en remojo con la misma concentración durante 30 minutos mínimo.

En el Hogar como detergente multiuso diluir una pequeña cantidad en agua (50 ml aproximadamente por cada litro de agua) y aplicar, enjuagando la superficie enjabonada con abundante agua hasta desaparecer.

APLICACIONES:

- **DOMÉSTICO:**

Es utilizado para lavar prendas de vestir y telas de todo tipo. Desmancha y desincrusta la grasa, realzando el color de las prendas. Al mismo tiempo deja un fresco aroma a limpio en los tejidos.

- **FRIGORÍFICOS:**

Es utilizado para el desengrase de pisos, paredes, máquinas en mataderos y plantas distribuidoras de carne y pollo. Dado su alto contenido de ingrediente activo permite diluciones hasta de 40 partes de agua, y tiempos de contacto con la superficie entre 5 a 10 minutos dependiendo del grado de suciedad.

- **RESTAURANTES Y HOTELES:**

Por su composición de detergentes activos es emulsificador de grasas, suciedades, pinturas de labios, así como en utensilios de cocina como platos, vasos, sartenes, copas y cristales en general. Aplicar en dilución de 1 parte del producto por desde 20 hasta 100 partes de agua.

- **INDUSTRIA LÁCTEA:**

Para eliminar sustancias grasas de pisos, paredes, ordenadores eléctricos, baldes, cantinas y recipientes. Aplicar en dilución de 5 al 10% en agua.

- **INDUSTRIA METALMECÁNICA:**

Diluciones del 10 % son utilizadas para el desengrase de pisos, maquinaria, partes mecánicas y herramientas. Al secar las piezas no muestran oxidación.

- **INDUSTRIA DEL TRANSPORTE:**

Para limpieza de carrocerías de autobuses, camiones y vehículos livianos. Permite diluciones hasta de 1 por 50 partes de agua. Mantiene el brillo original de la pintura. En lavado de motores de gasolina o Diésel se prepara mezcla de 2 partes de producto por 3 partes de solvente, (kerosene o ACPM) y esta mezcla se diluye al 10 % con agua.

ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS:

Apariencia:	Líquido azul traslucido.
PH (100%):	7.0
Gravedad Específica:	1.04 +/- 0,05
Densidad:	1.04 +/- 0.05 g/ml a 20°C +/- 1º C.
Solubilidad:	Completamente soluble en agua.
Biodegradabilidad:	Ingredientes activos totalmente biodegradables.
Estabilidad:	Un año bajo condiciones normales.

PERMISOLOGÍA:

- Conformidad Sanitaria N° DSA - 1721 - IS / N° D.S.A-209-F.P.D.C.I.
- Registro Sanitario de la Empresa SACS: EMP-4.267.
- Registro Sanitario del Producto: N° M.P.P.S. PD-07708.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA:



Fabricante: Manufacturas y Distribuciones LABIOSAN CHD, C.A.

R.I.F.: J-40551211-3.

Dirección: Av. Principal Local 138-A Barrio La Pedrera, Las Delicias. Maracay, Estado Aragua.

Teléfonos: + (58) 0424-3656639

Correo: info@labiosan.com.ve

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

- Galón 4 Litros.
- Jarra 10 Litros.
- Carboya 20 Litros.

